


## TYÖVALO HML02. LED teho 5 W tai 15 W, käyttöjännite 10-30 V



### MYNTIPAKKAUS SISÄLTÄÄ SEURAAVAT KIINNIKKEET:

#### Kiinnitysalkusarja:

- U-mallinen rauta
- pultti M8 x 64
- pultti M8 x 24
- mutteri M8 + aluslevy, 2 kpl

#### Taustakiinnitysarja:

- kiinnikelevy, alumiini, 2 kpl
- Kiinnitysruuvi M6, 4 kpl
- pultti Mx x 14, 2 kpl
- mutteri M8 + aluslevy, 2 kpl

### MEKAANISET TIEDOT

- Korkeus: 128 mm (sisältää kiinnitysjalan kiinnityspaikan)
- Leveys: 110 mm
- Paksuus: 41 mm (sisältää liitäntäjohdon ja lisäkiinnikkeiden tuoman paksuuden kasvun)
- Paino ilman kiinnikkeitä noin 450 g
- Kaikki metalliset osat ruostumatonra terästä (A2 / AISI 314)
- Vesitiiveysluokka IP67 (vesitiivis).
- Valon värilämpötila noin 6000 K

Pakkaus painaa kiinnitystarvikkeineen 700 g.


### TEKNISET TIEDOT, 18 W MALLI. MALLI: HML0215.

- Käyttöjännite 10...30 V (tasajännite)
- LED teho 15 W
- Sähköteho noin 13 W
- Virrankulutus 0,99 A @ 12V (sähköteho 11,9 W) ja 0,54 A @ 24 V (sähköteho 13,0 W)
- LED:ien lukumäärä: 5 kpl á 3 W LED
- LED komponentti: Edison EDEW-KLC8
- Ei tarvitse mitään lisäosia toimiakseen.
- Valovirta 1150 Lumen
- Ns. long range flood beam (valoikeila, työvalo). Leveäkeilainen.
- Akryyli (PMMA) linssi
- Alumiininen kotelo (polttoaalattu mustaksi)
- Vesitiivis, luokka IP-67
- Elinaikaodote 20 000 tuntia
- **VALOVOIMA 200 cm päässä: yli 300 lx**

### SÄHKÖKYTKENNÄT

Liitosjohdon pituus n. 35 cm

Valkoinen = PLUS (+)  
Musta = MIINUS (-)



**VALKOINEN = +**  
**MUSTA = -**